

## Skyjack 3219

<b>Hauteur de travail</b>	<b>25' (7.62 m)</b>	
<b>Hauteur de plate-forme surélevée</b>	<b>19' (5.79 m)</b>	
<b>Hauteur de la plateforme abaissée</b>	<b>39" (0.99 m)</b>	
<b>Largeur totale</b>	<b>32" (0.81 m)</b>	
<b>Longueur totale</b>	<b>70" (1.78 m)</b>	
<b>Hauteur rangée (rails en haut)</b>	<b>78.5" (1.99 m)</b>	
<b>Hauteur arrimée (rails vers le bas)</b>	<b>OPT 64.5" (1.64 m)</b>	
<b>Largeur de plate-forme (dimension intérieure)</b>	<b>26" (0.66 m)</b>	
<b>Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)</b>	<b>64" (1.63 m)</b>	
<b>Extension Deck (Déploiement)</b>	<b>3' (0.91 m)</b>	
<b>Garde au sol (arrimé)</b>	<b>2.375" (6.03 cm)</b>	
<b>Garde au sol (soulevé)</b>	<b>0.7" (1.78 cm)</b>	

<b>Empattement</b>	<b>55" (1.40 m)</b>	
<b>Poids</b>	<b>2,580 lbs (1,170 kg)</b>	
<b>Gradabilité</b>	<b>30%</b>	
<b>Rayon de braquage (à l'intérieur)</b>	<b>0</b>	
<b>Rayon de braquage (extérieur)</b>	<b>66" (1.68 m)</b>	
<b>Temps de levage (avec charge nominale)</b>	<b>25 sec</b>	
<b>Temps inférieur (avec charge nominale)</b>	<b>29 sec</b>	
<b>Vitesse de conduite (arrimée)</b>	<b>2 mph (3.2 km/h)</b>	
<b>Vitesse de conduite (élevée)</b>	<b>0.7 mph (1.1 km/h)</b>	
<b>Hauteur maximale de l'entraînement</b>	<b>Full Height</b>	
<b>Capacité (globale)</b>	<b>550 lbs (249 kg)</b>	
<b>Capacité distribuée (plate-forme principale)</b>	<b>300 lbs (136 kg)</b>	

<b>Capacité distribuée (pont d'extension)</b>	<b>250 lbs (113 kg)</b>	
<b>Charge au sol locale (avec charge nominale)</b>	<b>110 psi (759 kPa)</b>	
<b>Charge au sol totale (avec charge nominale)</b>	<b>201 psf (10 kPa)</b>	
<b>Nombre maximum de personnes</b>	<b>2</b>	
<b>Estimation du vent</b>	<b>28 mph (12.5 m/s)</b>	
<b>Type de pneu</b>	<b>Solid, N/M</b>	
<b>La taille des pneus</b>	<b>12 x 4 x 8</b>	