

SJIII 3226

Hauteur de travail	32' (9.75 m)
Hauteur de plate-forme surélevée	26' (7.92 m)
Hauteur de la plateforme abaissée	45" (1.14 m)
Largeur totale	32" (0.81 m)
Longueur totale	91.5" (2.32 m)
Hauteur rangée (rails en haut)	84.7" (2.15 m)
Hauteur arrimée (rails vers le bas)	70.6" (1.79 m)
Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	28" (0.71 m)
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	84" (2.13 m)
Extension Deck (Déploiement)	3' (0.91 m)

SJIII 3226

Garde au sol (arrimé)	3.5" (8.89 cm)
Garde au sol (soulevé)	0.75" (1.90 cm)
Empattement	69" (1.75 m)
Poids	4,135 lbs (1,876 kg)
Gradabilité	30%
Rayon de braquage (à l'intérieur)	50" (1.27 m)
Rayon de braquage (extérieur)	108" (2.74 m)
Temps de levage (avec charge nominale)	56 sec
Temps inférieur (avec charge nominale)	42 sec
Vitesse de conduite (arrimée)	2.4 mph (3.9 km/h)

SJIII 3226

Vitesse de conduite (élevée)	0.7 mph (1.1 km/h)
Hauteur maximale de l'entraînement	Full Height
Capacité (globale)	500 lbs (227 kg)
Capacité distribuée (plate-forme principale)	250 lbs (113 kg)
Capacité distribuée (pont d'extension)	250 lbs (113 kg)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	130 psi (897 kPa)
Charge au sol totale (avec charge nominale)	235 psf (12 kPa)
Nombre maximum de personnes	2
Estimation du vent	28 mph (12.5 m/s)
Type de pneu	Solid, N/M

SJIII 3226

La taille des pneus

16 x 5 x 12