

## SJ6832 RT

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <b>Hauteur de travail</b>                                | <b>11,58 m (38 pi)</b>  |  |
| <b>Hauteur de plate-forme surélevée</b>                  | <b>9,75 m (32 pi)</b>   |  |
| <b>Hauteur de la plateforme abaissée</b>                 | <b>1,37 m (54 po)</b>   |  |
| <b>Largeur totale</b>                                    | <b>1,76 m (69,5 po)</b> |  |
| <b>Longueur totale</b>                                   | <b>2,72 m (107 po)</b>  |  |
| <b>Hauteur rangée (rails en haut)</b>                    | <b>2,51 m (99 po)</b>   |  |
| <b>Hauteur arrimée (rails vers le bas)</b>               | <b>1,75 m (69 po)</b>   |  |
| <b>Largeur de plate-forme (dimension intérieure)</b>     | <b>1,42 m (56 po)</b>   |  |
| <b>Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)</b> | <b>2,44 m (96 po)</b>   |  |
| <b>Extension Deck</b>                                    | <b>1,52 m (5 pi)</b>    |  |
| <b>Garde au sol</b>                                      | <b>0,20 m (8 po)</b>    |  |

## SJ6832 RT

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>Empattement</b>                            | <b>2,04 m (80,5 po)</b>    |  |
| <b>Poids</b>                                  | <b>3 475 kg (7 660 lb)</b> |  |
| <b>Gradabilité</b>                            | <b>40%</b>                 |  |
| <b>Rayon de braquage (à l'intérieur)</b>      | <b>1,52 m (60 po)</b>      |  |
| <b>Rayon de braquage (extérieur)</b>          | <b>3,96 m (156 po)</b>     |  |
| <b>Temps de levage (avec charge nominale)</b> | <b>39 sec</b>              |  |
| <b>Temps inférieur (avec charge nominale)</b> | <b>36 sec</b>              |  |
| <b>Vitesse de conduite (arrimée)</b>          | <b>6,1 km/h (3,8 mi/h)</b> |  |
| <b>Vitesse de conduite (élevée)</b>           | <b>0,6 km/h (0,4 mi/h)</b> |  |
| <b>Hauteur maximale de l'entraînement</b>     | <b>Hauteur totale</b>      |  |
| <b>Capacité (globale)</b>                     | <b>454 kg (1 000 lb)</b>   |  |

## SJ6832 RT

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Capacité distribuée (plate-forme principale)</b> | <b>318 kg (700 lb)</b>                   |  |
| <b>Capacité distribuée (pont d'extension)</b>       | <b>136 kg (300 lb)</b>                   |  |
| <b>Charge au sol locale (avec charge nominale)</b>  | <b>1 248 kPa (181 lb/po<sup>2</sup>)</b> |  |
| <b>Charge au sol totale (avec charge nominale)</b>  | <b>14 kPa (297 lb/pi<sup>2</sup>)</b>    |  |
| <b>Nombre maximum de personnes</b>                  | <b>4</b>                                 |  |
| <b>Type de pneu</b>                                 | <b>Remplis de mousse</b>                 |  |
| <b>La taille des pneus</b>                          | <b>26 x 12</b>                           |  |